



小型標準容器

## 小型LPガス容器の仕様概要

### 鋼製容器

器種	内容積 (ℓ)	外径 (mm)	全体の高さ (mm)	胴部の肉厚 (mm)	概算総質量 (kg)
2K	4.7	220	305	2.0	4.6
3K	7.1	220	371	2.0	5.3
5K	12	250	449	2.3	7.2
8K	19	275	536	2.5	10.1
10K	23.5	300	553	2.5	11.5
15K	35.5	320	676	2.55	15.3
20K	47	320	837	2.55	18.4
30K	70.5	320	1,174	2.5	25.6
30K-T (※1)					26.1
50K	117.5	368	1,391	2.5	35.6
50K-T (※1)					36.2
50K-S (※2)					39.9

(※1) 取っ手付 (※2) サイホン管付

### アルミ合金製容器

器種	内容積 (ℓ)	外径 (mm)	全体の高さ (mm)	胴部の肉厚 (mm)	概算総質量 (kg)
2K	4.7	220	284	3.0	1.9
20K	47	320	848	4.5	11.0
30K	70.5	320	1,156	4.5	14.6
50K	117.5	368	1,397	5.3	24.4

※2Kは受注生産となります。

### 鋼製構内フォークリフト用容器

器種	内容積 (ℓ)	外径 (mm)	全体の高さ (mm)	胴部の肉厚 (mm)	概算総質量 (kg)
15K (※1)	35.5	320	643	2.55	17.6
15K-G (※2)					18.6
20K (※2)	47	320	804	2.5	22.6

(※1) ゲージなし (※2) ゲージ付





ミニクック



450kgたて型容器



500kg横型容器



6000ℓ/7000ℓバルク型容器

### 大型LPガス容器の仕様概要

器種	内容積 (ℓ)	外径 (mm)	全体の高さ (mm)	胴部の肉厚 (mm)	概算総質量 (kg)
500kg横型容器	1,175	950	1,998	7.0	363
450kgたて型容器	1,058	950	1,783	7.0	413
6000ℓバルク型容器	5,950	1,750	3,324	11.4	2,020
7000ℓバルク型容器	6,750	1,750	3,673	11.4	2,130